



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 07/PROL.100-100

### CONDOTTO VERTICALE INTERMEDIO DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: PROLUNGHE 100x100x100 CM
2. Numero di tipo: PROLUNGHE 100x100x100 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: condotto verticale intermedio in calcestruzzo armato per rialzo di elementi camere di calcestruzzo armati impiegati per ispezione della condotta fognaria, come manufatti di allacciamento delle utenze, come elementi di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni medie est.	Lunghezza Larghezza Altezza	1190 mm 1190 mm 1000 mm	EN 1917:2004
Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	47 kN/m	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Classe di esposizione in esercizio	XA1 - XC4	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Rapporto acqua/cemento	<0,45	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Assorbimento acqua	4,95 %	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Cloruri idrosolubili	0,00136%	
Durabilità dei giunti	Durabilità dei giunti	NPD	
Sostanze pericolose	Sostanze pericolose	nessuna	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
di Armani Graziano & C.  
Via A. Monga, 35/a  
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
armanimanufatti@virgilio.it  
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 08/PROL.100-50

### CONDOTTO VERTICALE INTERMEDIO DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: PROLUNGHE 100x100x50 CM
2. Numero di tipo: PROLUNGHE 100x100x50 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: condotto verticale intermedio in calcestruzzo armato per rialzo di elementi camere di calcestruzzo armati impiegati per ispezione della condotta fognaria, come manufatti di allacciamento delle utenze, come elementi di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Dimensioni medie est.	Lunghezza Larghezza Altezza	1190 mm 1190 mm 500 mm	EN 1917:2004
Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	47 kN/m	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Classe di esposizione in esercizio	XA1 - XC4	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Rapporto acqua/cemento	<0,45	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Cloruri idrosolubili	0,00136%	
Durabilità dei giunti	Durabilità dei giunti	NPD	
Sostanze pericolose	Sostanze pericolose	nessuna	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
di Armani Graziano & C.  
Via A. Monga, 35/a  
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
armanimanufatti@virgilio.it  
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 09/PROL.120

### CONDOTTO VERTICALE INTERMEDIO DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: PROLUNGHE 120x120x60 CM
2. Numero di tipo: PROLUNGHE 120x120x60 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: condotto verticale intermedio in calcestruzzo armato per rialzo di elementi camere di calcestruzzo armati impiegati per ispezione della condotta fognaria, come manufatti di allacciamento delle utenze, come elementi di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Dimensioni medie est.	Lunghezza Larghezza Altezza	1400 mm 1400 mm 600 mm	EN 1917:2004
Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	40,40 kN/m	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Classe di esposizione in esercizio	XA1 - XC4	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Rapporto acqua/cemento	<0,45	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Assorbimento acqua	4,95 %	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Cloruri idrosolubili	0,00136%	
Durabilità dei giunti	Durabilità dei giunti	NPD	
Sostanze pericolose	Sostanze pericolose	nessuna	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
di Armani Graziano & C.  
Via A. Monga, 35/a  
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
armanimanufatti@virgilio.it  
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 01/PROL.25

### CONDOTTO VERTICALE INTERMEDIO DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: PROLUNGHE 25X25X30 CM
2. Numero di tipo: PROLUNGHE 25X25X30 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: condotto verticale intermedio in calcestruzzo armato per rialzo di elementi camere di calcestruzzo armati impiegati per ispezione della condotta fognaria, come manufatti di allacciamento delle utenze, come elementi di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni medie est.	Lunghezza Larghezza Altezza	300 mm 300 mm 325 mm	EN 1917:2004
Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	NPD	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Classe di esposizione in esercizio	XA1 - XC4	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Rapporto acqua/cemento	<0,45	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Assorbimento acqua	4,95 %	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Cloruri idrosolubili	0,00136%	
Durabilità dei giunti	Durabilità dei giunti	NPD	
Sostanze pericolose	Sostanze pericolose	nessuna	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 02/PROL.30



## CONDOTTO VERTICALE INTERMEDIO DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: PROLUNGHE 30x30x30 CM
2. Numero di tipo: PROLUNGHE 30x30x30 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: condotto verticale intermedio in calcestruzzo armato per rialzo di elementi camere di calcestruzzo armati impiegati per ispezione della condotta fognaria, come manufatti di allacciamento delle utenze, come elementi di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni medie est.	Lunghezza Larghezza Altezza	360 mm 360 mm 330 mm	EN 1917:2004
Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	28,20 Kn/m	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Classe di esposizione in esercizio	XA1 - XC4	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Rapporto acqua/cemento	<0,45	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Assorbimento acqua	4,95 %	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Cloruri idrosolubili	0,00136%	
Durabilità dei giunti	Durabilità dei giunti	NPD	
Sostanze pericolose	Sostanze pericolose	nessuna	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	

1. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*  
Via A. Monga, 35/a  
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
armanimanufatti@virgilio.it  
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 03/PROL.40

### CONDOTTO VERTICALE INTERMEDIO DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: PROLUNGHE 40x40x40 CM
2. Numero di tipo: PROLUNGHE 40x40x40 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: condotto verticale intermedio in calcestruzzo armato per rialzo di elementi camere di calcestruzzo armati impiegati per ispezione della condotta fognaria, come manufatti di allacciamento delle utenze, come elementi di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni medie est.	Lunghezza Larghezza Altezza	470 mm 470 mm 420 mm	EN 1917:2004
Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	28,80 kN/ml	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Classe di esposizione in esercizio	XA1 - XC4	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Rapporto acqua/cemento	<0,45	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Assorbimento acqua	4,95 %	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Cloruri idrosolubili	0,00136%	
Durabilità dei giunti	Durabilità dei giunti	NPD	
Sostanze pericolose	Sostanze pericolose	nessuna	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	

1. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
di Armani Graziano & C.  
Via A. Monga, 35/a  
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
armanimanufatti@virgilio.it  
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 04/PROL.50



## CONDOTTO VERTICALE INTERMEDIO DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: PROLUNGHE 50x50x50 CM
2. Numero di tipo: PROLUNGHE 50x50x50 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: condotto verticale intermedio in calcestruzzo armato per rialzo di elementi camere di calcestruzzo armati impiegati per ispezione della condotta fognaria, come manufatti di allacciamento delle utenze, come elementi di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni medie est.	Lunghezza Larghezza Altezza	600 mm 600 mm 530 mm	EN 1917:2004
Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	<b>28,80 kN/ml</b>	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Classe di esposizione in esercizio	XA1 – XC4	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Rapporto acqua/cemento	<0,45	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Cloruri idrosolubili	0,00136%	
Durabilità dei giunti	Durabilità dei giunti	NPD	
Sostanze pericolose	Sostanze pericolose	nessuna	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	

1. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*  
Via A. Monga, 35/a  
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
armanimanufatti@virgilio.it  
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 05/PROL.60



## CONDOTTO VERTICALE INTERMEDIO DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: PROLUNGHE 60X60X60 CM
2. Numero di tipo: PROLUNGHE 60X60X60 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: condotto verticale intermedio in calcestruzzo armato per rialzo di elementi camere di calcestruzzo armati impiegati per ispezione della condotta fognaria, come manufatti di allacciamento delle utenze, come elementi di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni medie est.	Lunghezza Larghezza Altezza	720 mm 720 mm 620 mm	EN 1917:2004
Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	28,80 kN/ml	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Classe di esposizione in esercizio	XA1 – XC4	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Rapporto acqua/cemento	<0,45	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Cloruri idrosolubili	0,00136%	
Durabilità dei giunti	Durabilità dei giunti	NPD	
Sostanze pericolose	Sostanze pericolose	nessuna	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*  
*Via A. Monga, 35/a*  
*Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941*  
*37029 S. Pietro in Cariano (Verona)*  
*armanimanufatti@virgilio.it*  
*R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234*



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 06/PROL.80



## CONDOTTO VERTICALE INTERMEDIO DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: PROLUNGHE 80x80x80 CM
2. Numero di tipo: PROLUNGHE 80x80x80 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: condotto verticale intermedio in calcestruzzo armato per rialzo di elementi camere di calcestruzzo armati impiegati per ispezione della condotta fognaria, come manufatti di allacciamento delle utenze, come elementi di innesto di condotte interrate: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Dimensioni medie est.	Lunghezza Larghezza Altezza	950 mm 950 mm 850 mm	EN 1917:2004
Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo	39,70 kN/ml	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Classe di esposizione in esercizio	XA1 - XC4	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Rapporto acqua/cemento	<0,45	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio	Cloruri idrosolubili	0,00136%	
Durabilità dei giunti	Durabilità dei giunti	NPD	
Sostanze pericolose	Sostanze pericolose	nessuna	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2014

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*  
Via A. Monga, 35/a  
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
armanimanufatti@virgilio.it  
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234