



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 10/COP.120.120.20

ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO POZZ. 120X120 SPESS. 20 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO POZZ. 120X120 SPESS. 20 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	> 170 kN/ml.	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	1200x1200 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*  
 Via A. Monga, 35/a  
 Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
 37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
 armanimanufatti@virgilio.it  
 R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 08/COP.100.20



## ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO POZZ. 100X100 CM SPESS. 20 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO POZZ. 100X100 CM SPESS. 20 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	> 300 kN/ml.	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	1000x1000 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*  
Via A. Monga, 35/a  
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
armanimanufatti@virgilio.it  
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234



ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO PROL. 80X100 SPESS. 20 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO PROL. 80X100 SPESS. 20 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specificativa tecnica armonizzata
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mm <sup>q</sup>	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	350 kN/ml.	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	800x1000 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*  
 Via A. Monga, 35/a  
 Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
 37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
 armanimanufatti@virgilio.it  
 R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 19/COP.50



## ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO POZZ. 50X50 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO POZZ. 50X50 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Classe A15	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	500x500 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*  
*Via A. Monga, 35/a*  
*Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941*  
*37029 S. Pietro in Cariano (Verona)*  
*armanimanufatti@virgilio.it*  
*R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234*



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 07/COP.80.20

## ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO POZZ. 80X80 CM SPESS. 20 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO POZZ. 80X80 CM SPESS. 20 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	> 170 kN/ml.	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	800x800 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*  
 Via A. Monga, 35/a  
 Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
 37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
 armanimanufatti@virgilio.it  
 R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 17/COP.30



## ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO POZZ. 30X30 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO POZZ. 30X30 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mmq	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Classe A15	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	300x300 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*  
*Via A. Monga, 35/a*  
*Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941*  
*37029 S. Pietro in Cariano (Verona)*  
*armanimanufatti@virgilio.it*  
*R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234*

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 18/COP.40



## ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO POZZ. 40X40 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO POZZ. 40X40 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Classe A15	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	400x400 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*  
*Via A. Monga, 35/a*  
*Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941*  
*37029 S. Pietro in Cariano (Verona)*  
*armanimanufatti@virgilio.it*  
*R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234*



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 06/COP.TEL.100.10

ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO CON TELAIO POZZ. 100X100 cm
2. Numero di tipo: COPERCHIO CON TELAIO POZZ. 100X100 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali : norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	min. 40 kN/ml.	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	1000x1000 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*  
 Via A. Monga, 35/a  
 Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
 37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
 armanimanufatti@virgilio.it  
 R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234





# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 01/COP.TEL.30

## ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO CON TELAIO POZZ. 30X30 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO CON TELAIO POZZ. 30X30 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specificia tecnica armonizzata
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mmq	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	> 40 kN/ml.	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	300x300 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante





# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 02/COP.TEL.40

## ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO CON TELAIO POZZ. 40X40 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO CON TELAIO POZZ. 40X40 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	100 kN/ml.	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	400x400 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
di Armani Graziano & C.  
Via A. Monga, 35/a  
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
armanimanufatti@virgilio.it  
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 03/COP.TEL.50

## ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO CON TELAIO POZZ. 50X50 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO CON TELAIO POZZ. 50X50 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	> 40 kN/ml.	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	500x500 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico* s.n.c.  
di Armani Graziano & C.

Via A. Monga, 35/a  
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
armanimanufatti@virgilio.it  
R.o.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 04/COP.TEL.60

## ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO CON TELAIO POZZ. 60X60 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO CON TELAIO POZZ. 60X60 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	40 kN/ml.	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	600x600 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico s.n.c.*  
*di Armani Graziano & C.*

*Via A. Monga, 35/a*  
*Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941*  
*37029 S. Pietro in Cariano (Verona)*  
*armanimanufatti@virgilio.it*  
*R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234*



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 05/COP.TEL.80

## ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO CON TELAIO POZZ. 80X80 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO CON TELAIO POZZ. 80X80 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali: norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	> 40 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	> 40 kN/ml.	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	800x800 mm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

*Armani Domenico* s.n.c.  
di Armani Graziano & C.  
Via A. Monga, 35/a  
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941  
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)  
armanimanufatti@virgilio.it  
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234